

Technische Daten | *Specifications*

	Ergebnis Result	Testmethode Test Method
Zusammensetzung Oberfläche <i>Composition Surface</i>	100 % PL	(EU) No 1007/2011
Zusammensetzung Trägermaterial <i>Composition Base</i>	100 % PL	(EU) No 1007/2011
Rollenbreite Roll Width	≥ 140 cm	
Rollenlänge Roll Length	ca. 20 m	
Gewicht Weight	725 g/m² (± 5%)	EN 12127
Martindale	100.000	EN ISO 12947-1 & -2:2016
Pilling	4/5	EN ISO 12945-2
Lichtechtheit Colour Fastness to Light	4/5	ISO 105 B02
Reibechtheit helle Farben Colour Fastness to Rubbing - light colors	4/5 / 4/5 trocken & nass <i>dry & wet</i>	ISO 105 X12
Reibechtheit mittlere Farben Colour Fastness to Rubbing - medium colors	4/5 / 4 trocken & nass <i>dry & wet</i>	ISO 105 X12
Reibechtheit dunkle Farben Colour Fastness to Rubbing - dark colors	3/4 / 3 trocken & nass <i>dry & wet</i>	ISO 105 X12
Formstabilität Waschen Dim. Stability Washing	-0,5 % / -0,2 % Kette & Schuß <i>warp & weft</i>	EN ISO 6330
Weiterreißfestigkeit <i>Tear Resistance</i>	96 N / 61 N Kette & Schuß <i>warp & weft</i>	EN ISO 13937-3:2000
Zugfestigkeit Tensile Strength	1900 N / 1400 N Kette & Schuß <i>warp & weft</i>	EN ISO 13934-1:2013
Zigarettentest Cigarette Ignition Test	bestanden <i>pass</i>	BS 5852 Part 1 EN 1021-1:2014

Der Stoff ist mit einer wasserabweisenden, PFAS-freien Ausrüstung versehen.
The fabric is treated with a water-repellent, PFAS-free finish.

Pflegesymbole | *Maintenance Symbols*

